



13

Maanrakennus Forsström Oy,  
Svartbäckintie 191, 06880 KÄRRBY  
DoP nro 00005

EN 13242:2002 + A1:2008

Maa- ja vesirakentamisessa käytettävät  
sitomattomat ja hydraulisesti sidotut  
kiviainekset

Kauppanimi: Kam 0-16 mm, Kulloon  
kalliokiviaines ERÄ 5

Perusominaisuudet	Suoritustaso
Raekoko	0/16 mm
Rakeisuus	G <sub>A</sub> 85
Tyyppirakeisuus	45      100
	31,5    100
	22,4    100
	16      97
	11,2    87
	8        73
	5,6     64
	4        54
	2        41
	1        29
	0,5     20
	0,25    13
	0,125   9
	0,063   6,5
Raemuoto	NPD
Kiintotiheys	2,73 Mg/m <sup>3</sup>
Vedenimeytyminen	0,3 % WA24
Hienoainespitoisuus	f <sub>7</sub>
Iskunkestävyys	NPD
Kulutuskkestävyys	NPD
Kloridipitoisuus	NPD
Happoliukoiset sulfaatit	NPD
Kokonaisrikki	0,044 m-%
Puhtaus	NPD
Radioaktiivisuus	I <sub>2</sub> < 1